



Microscopio binoculare per campo chiaro, 1000x, obiettivi N-PLAN

Metodo di osservazione - Luce trasmessa	Campo chiaro	Si
	Campo scuro	Opzionale
	Luce polarizzata semplice	Opzionale
Corpo principale	Tipo	Dritto
	Materiale	Alluminio pressofuso
	Maniglia di trasporto	Si
Testata	Tipo	Binoculare (Siedentopf)
	Inclinazione	30°
	Rotazione a 360 °	Si
	Distanza interpupillare (mm)	48-75
	Regolazione diottrica	Sul tubo sinistro
	Vite di fissaggio per oculari	Si
Diametro interno del tubo (mm)	23	
Oculari	Indice di campo (mm)	20
	Ingrandimento	10x
	Puntatore	Opzionale
	Scala micrometrica	Opzionale
	Diametro del micrometro in vetro (mm)	21
	Elevata estrazione pupillare (per occhiali)	Si
	Paraocchi in gomma	Si
Revolver	Posizioni	Quadruplo
	Rovesciato	Si
	Bidirezionale	Si
	Rotazione su cuscinetti a sfera	Si
	Filettatura obiettivi	RMS
Obiettivi	Sistema ottico	160
	Trattamento anti-fungo	Si
	Distanza parfocale (mm)	45
	Ingrandimenti standard	40x-1000x
	Tipo	N-PLAN
		4x/0.10, W.D. 15.2 mm
		10x/0.25, W.D. 5.5 mm
	40x/0.65, W.D. 0.45 mm	
	100x/1.25 (Olio/Acqua), W.D. 0.13 mm	
Tavolino	Tipo	Doppio strato
	Dimensioni (mm)	150x139
	Meccanismo di traslazione	Trasmissione a cinghia
	Traslazione (mm)	75x33
	Materiale	Vernice anti-graffio
	Portacampioni	Si
	Numero di vetrini	1
	Scala XY Vernier	Si
Precisione della scala a nonio (mm)	0.1	

Condensatore - Posizione singola	Tipo	Abbe
	Removibile	Si
	Apertura numerica	1.25
	Scala di ingrandimento per posizionamento semplificato	Si
	Diaframma	Ad iride
	Centrabile	Si
	Fochettabile	Pignone e cremagliera
Sistema di messa a fuoco	Tipo	Coassiale macro e micro
	Corsa totale macrometrica (mm)	18
	Corsa micrometrica (per singola rotazione) (mm)	0,4
	Graduazioni micrometrica	100
	Risoluzione micrometrica (μm)	4
	Stop superiore per evitare il contatto	Si
	Tensione regolabile	Si
Illuminazione trasmessa	Illuminazione Kohler	Fisso
	Tipo	X-LED
	Tipo X-LED	X-LED3
	Potenza sorgente luminosa (W)	3.6
	Controllo della luminosità	Manuale
	Durata (ore)	> 65,000
	Temperatura (K)	6,300
Max. potenza richiesta (W)	6	
Alimentatore per illuminazione trasmessa	Tipo	Esterno
	Connettore per microscopio	Jack, 2.1 mm
	Tipo di spina di alimentazione	Multi-plug (EU, UK, US)
	Tensione di ingresso	100/240 Vac, 50/60 Hz
	Tensione di uscita	6 Vdc 2.5 A
Accessori inclusi	Copertina parapolvere	Si
	Olio per immersione (10ml)	Si
	Strumento di regolazione della tensione	Si
	Manuale utente	Versione digitale (scaricabile)
Informazioni aggiuntive		Specchio per luce trasmessa (opzionale)
		Pacco batteria esterno ricaricabile (opzionale)
Dimensioni del prodotto	Altezza (mm)	370
	Larghezza (mm)	235
	Profondità (mm)	320
Peso del prodotto	(kg)	6.5