



Le fonti di luce fredda LED della StarLight si caratterizzano da una rifinitura di qualità superiore e grazie alla tecnologia ecologica LED, sono efficaci e durevoli.

Questo modello polivalente ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Adatto a tutti i tipi di conduttore di luce, dai più piccoli diametri ai più grandi.

- Illuminazione senza scintillio grazie ad un'elettronica ottimizzata e a bassa perdita
- Protezione contro l'abbagliamento grazie al rilevamento del conduttore di luce
- Adeguato a diversi conduttori di luce con adattatori
- Può essere posizionato in verticale e orizzontale, impilabile
- Alimentatore integrato
- Cavo di alimentazione incluso

Caratteristiche tecniche	
flusso luminoso (conduttore di luce 1 m × Ø 5 mm)	400 lm
flusso luminoso (conduttore di luce 1 m × Ø 9 mm)	810 lm
flusso luminoso (conduttore di luce 1 m × Ø 13 mm)	980 lm
temperatura di colore	7.700 K
ingresso conduttore di luce	Ø 15 mm
consumo	62 W
tensione	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
durata di vita del LED	50.000 h (specificata dal produttore)
dimensioni	259 mm × 174 mm × 137 mm
materiale	alluminio anodizzato
colore	grigio titanium
peso	circa 2,7 kg

Contenuto della confezione	
fonte di luce fredda LED Roma LED5	
Cavo di alimentazione incluso	

Accessori	
conduttore di luce a collo di cigno, semi-rigido, due bracci 450 mm	100-002929
conduttore di luce a collo di cigno, semi-rigido, tre bracci 600 mm	100-003876
conduttore di luce flessibile, un braccio 1600 mm	100-003906
conduttore di luce flessibile, due bracci 800 mm	100-003901
fiber optic ring light 52 mm	100-003890
luce anulare in fibra ottica 66 mm	100-003894
adattatore per conduttore di luce Schott	100-005989

MADE
IN
GERMANY

