

 LEDLENSER

— PRODUKTDATENBLATT  
**iF8R**



iF8R

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Baustelle. Zu wenig Licht. Ihre Lichtquelle hängt in drei Metern Höhe an einem Stahlträger und Sie möchten auf die Schnelle Licht ins Dunkle bringen? Kein Problem! Mit der smarten App-Steuerung des iF8R können Sie die Helligkeit auch aus der Ferne kontrollieren. Sie können die "Ledlenser Pro Connect"-App für die Betriebssysteme iOS (ab Version 10.3) und Android (ab Version 5.0) nutzen. Die App ist kostenfrei erhältlich über iTunes und den Google play Store. Mit bis zu 4500 kraftvollen Lumen<sup>1</sup> Lichtleistung sorgt er für eine optimale Ausleuchtung bei bis zu zwölf Stunden<sup>1</sup> Dauereinsatz. Ihr Smartphone kann da nicht mithalten? Die integrierte Powerbank des iF8R sorgt für neue Energie.

- Steuerung per Bluetooth®-App möglich
- Fünf Helligkeitsstufen mit bis zu 4500 Lumen<sup>1</sup> Lichtleistung
- Bis zu zwölf Stunden<sup>1</sup> Leuchtdauer
- Leicht zu transportieren dank großem, robustem Griff
- Integrierte Powerbank liefert Strom für Handy & Co.



**7**  
**JAHRE**  
**GARANTIE<sup>4</sup>**

### TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	307
Tiefe [mm]	44
Höhe [mm]	142
Gewicht mit Batterien [g]	1740
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	Aluminiumlegierung
Sekundärmaterial	Kunststoff
Batteriekartusche	Nein

### ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Batteriespannung [V]	11.1
Batteriekapazität [mAh]	4000
Batterieenergie <sup>2</sup> [Wh]	44.4
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> [min]	240
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-10 bis +40

### LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Mid Power, Power

### LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	66W COB LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	5400 bis 6600
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

### LICHTWERTE

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> [lm]		4500	2000	400
Leuchtdauer <sup>1</sup> [h]		1.25	2.5	12

### SCHALTER

Multifunctional Switch

### FEATURES

Dimmbar, Bluetooth<sup>®6</sup>

### TECHNOLOGIEN

Power Bank Function, Cooling Technology

# iF8R

## VERPACKUNG & LOGISTIK



### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Netzteil
Art.-Nr.	502002
Zolltarifnummer	85131000000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	199.00

### EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	39.1 x 14.8 x 5.2
Bruttogewicht [g]	2067
GTIN-13	4058205016230

### EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	42.2 x 34.8 x 19.7
Bruttogewicht [kg]	12.91
GTIN-13	4058205016254



## PRODUKTSERIE

### Die Ledlenser i-Serie Work- & Floodlights

Starke Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Work- und Floodlights der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter [ledlenser.com/warranty](http://ledlenser.com/warranty)

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.

6) Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Ledlenser GmbH & Co. KG unter Lizenz verwendet.